



HÜRLIMANN XE
65 - 75



TECHNISCHE DATEN XE		65	75
MOTOR			
Abgasstufe		Tier 3	Tier 3
Hersteller		SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/3000	3/3000
Ansaugung		Turbo	Turbo
Max Leistung (ECE R 120) @ 2000 U/min	kW/PS	45.6/62	54/72
Max. Drehmoment @ 1600 U/min	Nm	240	265
Drehmomentanstieg	%	22	18
Motorregelung mechanisch		●	●
Tankinhalt	Liter	65	65
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE			
5-Gang-Getriebe		●	●
Geschwindigkeitsbereiche	Anzahl	15 + 15	15 + 15
Max. Geschwindigkeit	km/h	40	40
HECKZAPFWELLE			
mechanische Schaltung		●	●
540		●	●
540 / 540ECO		○	○
PTO Synchronisiert		○	○
VORDER-/HINTERACHSE			
Mechanische Allradzuschaltung		●	●
Differentialsperre mechanisch betätigt		●	●
BREMSEN UND LENKUNG			
Vierradbremssystem		●	●
Hydraulische Anhängerbremse		○	○
Lenkung hydrostatisch mit separater Pumpe		●	●
Lenkeinschlagwinkel		55°	55°
KRAFTHEBER			
Heckkraftheber mechanisch		●	●
Hubkraft	kg	3000	3000
HYDRAULIKANLAGE			
Pumpenförderleistung	l/min	45	45
Hydraulik mit Open-Center-System		●	●
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Wege	4 / 6	4 / 6
FAHRERPLATZ			
Überrollbügel abklappbar		●	●
Sitz mit mechanischer Federung		●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Hinterreifen Richtwert		16.9 R30	16.9 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315	3315
Breite min./max.	mm	1838 / 2325	1838 / 2325
Bodenfreiheit	mm	400	400
Radstand	mm	1976	1976
Spurweite hinten	mm	1840	1840
Höhe an Überrollbügel hinten	mm	2455	2455
Max. Gewicht mit Überrollbügel	kg	2800	2800
Max. zul. Gesamtgewicht	kg	4800	4800

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -



Hürlimann XE
mit Lochmann-Kabine

Ihr Händler:



www.huerlimann-tractors.com