HÜRLIMANN XF

80 - 90 - 90.4 - 100 -105 -115

- Nouveau design compact et un capot plongeant pour une meilleure visibilité
- Moteur FAMRotion Stage 3B (Tier4i) avec 3 ou 4 cylindres , Turbo intercooler et Common Rail à 2000 bar
- Programmation du régime moteur par bouton
- Version LS avec inverseur mécanique et GS avec inverseur hydraulique, Stop&Go et bouton ComfortClutch
- Transmission mécanique 30+15 ou Powershift à 3 gammes 45+45
- PDF, engagement 4RM et blocage différentiels à commande électrohydraulique
- Système hydraulique muni d'une pompe de 38+26 l/min
- Relevage arrière à commande mécanique ou électronique avec une capacité de 2800 kg
- Disponible avec plate-forme ou cabine

Hürlimann

DONNÉES TECHNIQUES XF		80	90	90.4	100	105	115
MOTEUR							
Constructeur		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Modèle		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Cylindres/Cylindrée	nbre./cm³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Turbo Intercooler		●	●	●	●	●	●
Puissance maximale (ECE R 120)	kW/ch	55.4/75	65/88	65/88	71/96	75/102	83/113
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/ch	55.4/75	61.5/83	61.8/84	67/91	71.5/97	79/107
Couple maximale	Nm	342	354	354	369	408	435
Régime de couple maximal	tr/min	1500	1600	1600	1600	1600	1600
Capacité du réservoir à gazole	litres	55	55	55	55	55	55
INVERSEUR							
Inverseur mécanique (LS)		●	●	●	●	●	●
Inverseur hydraulique sous charge avec système Stop&Go		●	●	●	●	●	●
BOÎTE MÉCANIQUE							
Boîte à 5 rapports		●	●	●	●	●	●
Nombre de vitesses avec mini et super réducteur		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
BOÎTE POWERSHIFT							
Boite à 5 rapports		●	●	●	●	●	●
Nombre vitesses avec mini et super reducteur	nbre	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Nombre de vitesses Powrshift	nbre.	3	3	3	3	3	3
PDF ARRIÈRE							
Commande électrohydraulique		●	●	●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●	●	●
PDF proportionelle		○	○	○	○		
RELEVAGE + PDF AVANT							
Commande électrohydraulique		●	●	●	●	●	●
Relevage avant + PDF avant 1000		○	○	○	○	○	○
ESSIEU + FREINS							
Engagement 4 RM à commande électrohydraulique		●	●	●	●	●	●
Blocage différentiels à comande électrohydraulique		●	●	●	●	●	●
Auto 4WD		●	●	●	●	●	●
Frein de stationnement indépendant		●	●	●	●	●	●
Direction hydrostatique avec pompe indépendante (avec boîte mécanique/HML)	l/min	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45
Angle de braquage		60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
RELEVAGE							
Relevage arrière mécanique		●	●	●	●	●	●
Relevage arrière électronique		○	○	○	○	○	○
Capacité de relevage arrière	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Relevage avant		○	○	○	○	○	○
Capacité de relevage avant	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500
CIRCUIT HYDRAULIQUE							
Débit de pompe (Std.)	l/min	54	54	54	54	54	54
Circuit hydraulique à double pompe (Opt.)	l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	Anz.	3	3	3	3	3	3
Distributeurs hydrauliques auxiliaires ventraux	Anz.	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
PLAT-FORME							
Suspendu sur silentblocs		●	●	●	●	●	●
CABINE							
Suspendu sur silentblocs		●	●	●	●	●	●
Ventilation et chauffage		●	●	●	●	●	●
Climatisation		○	○	○	○	○	○
DIMENSIONS ET POIDS							
Pneus avant (coupe transversale ETRTO)		280/70R16 (256)	280/70R16(256)	280/70R16(296)	280/70R18(296)	280/70R18(296)	280/70R18(296)
Pneus arrière (coupe transversale ETRTO)		360/70R24(375)	360/70R24(375)	380/70R24(399)	420/70R24(439)	420/70R24(439)	420/70R24(439)
Longueur du du poids de ballast avant jusqu'au bras de relevage arrière	mm	3812	3812	3942	3812	3942	3942
Largeur (avant/arrière)	mm	1536/1514	1536/1514	1578/1588	1612/1618	1612/1618	1612/1618
Hauteur à la cabine avec climatisation	mm	2296	2296	2321	2346	2346	2346
Hauteur à l'arceau de protection	mm	2419	2419	2444	2469	2469	2469
Garde au sol (pont avant)	mm	247	247	247	267	267	267
Empattement	mm	2011	2011	2141	2011	2141	2141
Poids totale à vide	kg	2995	2995	3125	2995	3125	3125
Poids total autorisé en charge	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

STD ● OPT ○

Concessionaire:

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulment. Hürlimann se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucun préavis.

Hürlimann

www.huerlimann-tractors.com