



Hürlimann XB TB 105 - 115

Le tracteur idéal pour tous les travaux.

Le XB TB est unique en son genre: un tracteur extrêmement polyvalent, pratique et puissant qui s'adapte aussi aux travaux les plus intensifs. Les modèles XB TB, dans les deux versions 105 et 115, ont été conçus pour les besoins les plus spécifiques. C'est le choix gagnant pour la culture d'olive, des plantations fruitières, les serres et les travaux sur terrains montagneux. Le moteur FARMotion 4 cylindres turbo intercooler avec injection à rampe commune garantit une réponse toujours immédiate de la machine, quelles que soient les conditions.

 **Hürlimann**

DONNÉES TECHNIQUES

XB TB

		105	115
MOTEUR			
Émissions		Stufe III B	Stufe III B
Constructeur		SDF	SDF
Séries		FARMotion	FARMotion
Cylindres/Cylindrée	Anz./cm ³	4/3849	4/3849
Admission		TI	TI
Puissance maximale (ECE R120) @ 2000 tr/min	kW/ch	75/102	83/113
Puissance homologuée (ECE R120) @ 2200 tr/min	kW/ch	71.5/97	79/107
Couple maximal à 1600 tr/min	Nm	408	435
Réserve de couple	%	41	43
Régulateur moteur électronique		●	●
Capacité du réservoir de gazole	litres	85	85
INVERSEUR			
Inverseur mécanique (LS)		●	●
Inverseur hydraulique PowerShuttle et système Stop&Go (GS)		○	○
BOÎTE POWERSHIFT HI-LO			
Boîte 5 vitesses 20+20 (40 km/h)		●	●
Boîte 5 vitesses 40+40 avec mini et super-réducteur (40 km/h)		○	○
PDF ARRIÈRE			
Commande électrohydraulique		●	●
PDF 540/540ECO/1000/1000ECO		●	●
PDF proportionnelle		○	○
PTO avant 1000		○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE			
Engagement 4 RM à commande électrohydraulique		○	○
Blocage différentiels à commande électrohydraulique		○	○
FREINS ET DIRECTION			
Frein de stationnement indépendant		●	●
Frein de remorque hydraulique		○	○
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●
Direction rapide SDD		○	○
RELEVAGE			
Relevage arrière mécanique		●	●
Capacité de relevage arrière	kg	3600	3600
Capacité de relevage arrière avec vérins supplémentaires	kg	4525	4525
Relevage avant		○	○
Capacité de levage avant		2100	2100
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Système hydraulique (std)	l/min	55	55
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	2 / 3	2 / 3
PLATE-FORME			
Afficheur numérique		●	●
Volant télescopique		●	●
Arceau de protection arrière rabattable		●	●
Arceau de protection avant rabattable		○	○
DIMENSIONS ET POIDS			
Langueur max.	mm	4117	4117
Largeur min/max (d'usine)	mm	1939 / 2101	1939 / 2101
Hauteur max. au capot	mm	1520	1520
Empattement	mm	2400	2400
Poids avec arceau de sécurité	mm	2400	2400
Charge maximale admissible	kg	6200	6200

● STD ○ OPT -non disponible



Votre concessionnaire:

 **Hürlimann**