



HÜRLIMANN XB TB  
95 - 105



TECHNISCHE DATEN XB TB		95	105
<b>MOTOR</b>			
Abgasstufe		Tier 3	Tier 3
Hersteller		SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	4/4000	4/4000
Ansaugung		Turbo	Turbo
Max. Leistung (ECE R 120) @ 2000 U/min	kW/PS	70/95	78/106
Nennleistung (ECE R 120) @ 2200 U/min	kW/PS	70/95	75/102
Max. Drehmoment	Nm	373	390
Drehmomentanstieg	%	21	23
Elektronisches Motormanagement		●	●
Kraftstoffinhalt	Liter	85	85
<b>WENDEGETRIEBE</b>			
Wendegetriebe mechanisch (LS)		●	●
Hydraulisches Powershuttle (GS)		○	○
Stop&Go (GS)		○	○
<b>MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE</b>			
5-Gang-Getriebe		●	●
Geschwindigkeitsbereiche	Anzahl	10 + 10	10 + 10
Geschwindigkeitsbereiche mit Kriechgang	Anzahl	20 + 20	20 + 20
Höchstgeschwindigkeit	km/h	30	30
<b>POWERSHIFT GETRIEBE (HI-LO)</b>			
5-Gang-Getriebe		●	●
Geschwindigkeitsbereiche	Anzahl	20 + 20	20 + 20
Geschwindigkeitsbereiche mit Kriechgang	U/min	40 + 40	40 + 40
<b>HECKZAPFWELLE</b>			
elektrohydraulische Schaltung		●	●
540		○	○
540 / 540ECO		●	●
540/540ECO/1000/1000ECO		○	○
Wegzapfwelle		○	○
<b>VORDER-/HINTERACHSE</b>			
Mechanische Allradzuschaltung		●	●
Elektrohydraulische Differenzialsperre		●	●
<b>BREMSEN UND LENKUNG</b>			
Vierradbremssystem		●	●
Seperates Umschaltventil		●	●
mechanische Feststellbremse		●	●
Hydraulische Anhängerbremse		○	○
Lenkung hydrostatisch mit separater Pumpe		●	●
<b>KRAFTHEBER</b>			
Heckkraftheber mechanisch		●	●
Hubkraft Std/Opt	kg	3600/4500	3600/4500
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>			
Pumpenförderleistung	l/min	56	56
Hydraulik mit Open-Center-System		●	●
Steuerventile heckseitig	Anz.	4 / 6	4 / 6
<b>FAHRERPLAZ</b>			
Überrollbügel abklappbar		●	●
Sitz mit mechanischer Federung		●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>			
Hinterreifen Richtwert		420/70R24"	480/65R28"
Max. Länge mit Unterlenker	mm	4125	4125
Breite min./max.	mm	1939 / 2339	2101 / 2405
Bodenfreiheit	mm	290	340
Radstand	mm	2400	2400
Spurweite vorne min.-max.	mm	1374 - 1862	1588 - 1882
Spurweite hinten min.-max.	mm	1500 - 1900	1598 - 1902
Höhe an Überrollbügel hinten	mm	1314	1414
Max. Gewicht mit Überrollbügel	kg	3200	3400
Max. zul. Gesamtgewicht	kg	6200	6200

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler: