



# HÜRLIMANN XF

80 - 90 - 90.4 - 100 - 105 - 115

- Neues kompaktes und eng zulaufendes Design mit abfallender Motorhaube für eine noch bessere Sicht
- FARMotion Motor Stage 3B (Tier4i) mit 3 oder 4 Zylindern, Common Rail 2000 bar, Turbo mit Ladeluftkühler
- Programmierung der Motordrehzahl über Knopfdruck
- Synchronisiertes mechanisches (LS) oder hydraulisches Wendegetriebe mit Stop&Go-System (GS)
- Mechanisches Getriebe 30+15 oder dreistufiges Lastschalt-Getriebe (HML) 45+45
- Zapfwelle, Allradantrieb und Differentialsperre mit elektrohydraulischer Zuschaltung
- Hydraulikanlage mit Tandempumpe 64 l/min (38 + 26 l/min)
- Mechanischer oder elektronischer Heckkraftheber mit einer Hubkraft von max. 2800 kg
- Mit Plattform oder Kabine erhältlich

 **Hürlimann**

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN XF		80	90	90.4	100	105	115
<b>MOTOR</b>							
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Turbo mit Ladeluftkühler		●	●	●	●	●	●
Max Leistung (ECE R 120)	kW/PS	55,4/75	65/88	65/88	71/96	75/102	83/113
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 120)	kW/PS	55,4/75	61,5/83	61,8/84	67/91	71,5/97	79/107
Max. Drehmoment	Nm	342	354	354	369	408	435
Drehzahl bei maximalem Drehmoment	U/min	1500	1600	1600	1600	1600	1600
Kraftstofftankinhalt	Liter	55	55	55	55	55	55
<b>WENDEGETRIEBE</b>							
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	●	●	●
Hydraulisches Lastschalt-Wendegetriebe mit Stop&Go (GS)		●	●	●	●	●	●
<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>							
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechgang		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
<b>POWERSHIFT-GETRIEBE</b>							
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechgang	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Powershift-Gänge	Anz.	3	3	3	3	3	3
<b>HECKZAPFWELLE</b>							
Elektrohydraulische Schaltung		●	●	●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●	●	●
Wegzapfwelle		○	○	○	○	○	○
<b>FRONTKRAFTHEBER + FRONTZAPFWELLE</b>							
Elektrohydraulische Steuerung		●	●	●	●	●	●
Frontkraftheber + Frontzapfwelle 1000		○	○	○	○	○	○
<b>ACHSEN UND BREMSEN</b>							
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Differentialsperre		●	●	●	●	●	●
Auto 4WD		●	●	●	●	●	●
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●	●	●
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe (mit mechanischem / HML-Getriebe)	l/min	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45	26 / 45
Lenkeinschlagwinkel	Grad	60	60	60	60	60	60
<b>KRAFTHEBER</b>							
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●	●	●
Heckkraftheber elektronisch		○	○	○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Frontkraftheber		○	○	○	○	○	○
Hubkraft Frontkraftheber	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>							
Förderleistung Konstantpumpe (Std.)	l/min	54	54	54	54	54	54
Förderleistung Tandempumpe (Opt.)	l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Zusätzliche hydraulische Steuerventile hinten	Anz.	3	3	3	3	3	3
Steuerventile im Zwischenachsbereich	Anz.	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
<b>PLATTFORM</b>							
Mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●	●	●
<b>KABINE</b>							
mit Silent-Block-Lagerung		●	●	●	●	●	●
Belüftung und Heizung		●	●	●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○	○	○
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>							
Mit Vorderreifen (Querschnitt ETRTO)		280/70R16 (256)	280/70R16(256)	280/70R16(296)	280/70R18(296)	280/70R18(296)	280/70R18(296)
Mit Hinterreifen (Querschnitt ETRTO)		360/70R24(375)	360/70R24(375)	380/70R24(399)	420/70R24(439)	420/70R24(439)	420/70R24(439)
Länge vom vorderen Ballastgewicht bis zum abgesenkten Heckkrafthebearm	mm	3812	3812	3942	3812	3942	3942
Gesamtbreite (vorne/hinten)	mm	1536/1514	1536/1514	1578/1588	1612/1618	1612/1618	1612/1618
Höhe an der Kabine mit Klimaanlage	mm	2296	2296	2321	2346	2346	2346
Höhe an Überrollbügel	mm	2419	2419	2444	2469	2469	2469
Bodenfreiheit (Vorderachse)	mm	247	247	247	267	267	267
Radstand	mm	2011	2011	2141	2011	2141	2141
Gesamtleergewicht	kg	2995	2995	3125	2995	3125	3125
Max. zulässiges Gesamtgewicht (bei 40 km/h)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler:

