



# HÜRLIMANN XF Tradition T4i

## 80 - 80.4 - 90 - 90.4 - 100 - 105

- Neues kompaktes und eng zulaufendes Design mit abfallender Motorhaube für eine noch bessere Sicht.
- FAMRotation Motor Stage 3B (Tier4i) mit 3 oder 4 Zylindern, Common Rail 2000 bar, Turbo mit Ladeluftkühler
- Programmierung der Motordrehzahl über Knopfdruck
- Mechanisches Getriebe 20+15 oder 30 + 15
- Overspeed bei reduzierter Motorendrehzahl 40 km/h

 **Hürlimann**

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN XF TRADITION T4i		80	80.4	90	90.4	100	105
<b>MOTOR</b>							
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Tier 4i					
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849
Turbo mit Ladeluftkühler		●	●	●	●	●	●
Max Leistung (ECE R 120)	kW/PS	55.4/75	55.4/75	65/88	65/88	71/96	75/102
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 120)	kW/PS	55.4/75	55.4/75	61.5/83	61.8/84	67/91	71.5/97
Max. Drehmoment@ 1600 U/min	Nm	342	353	354	354	369	408
Elektronische Motorregelung		●	●	●	●	●	●
Kraftstofftankinhalt	Liter	55	55	55	55	55	55
<b>WENDEGETRIEBE</b>							
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	●	●	●
<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>							
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriechgang		20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechgang		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
<b>HECKZAPFWELLE</b>							
Mechanische Schaltung		●	●	●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●	●	●
Wegzapfwelle		○	○	○	○		
<b>VORDER- UND HINTERACHSE</b>							
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Differentialsperre		●	●	●	●	●	●
<b>BREMSEN UND LENKUNG</b>							
Integrales Bremssystem, Bremscheiben im Ölbad		●	●	●	●	●	●
Unabhängige Feststellbremse		●	●	●	●	●	●
Anhängerbremse hydraulisch		●	●	●	●	●	●
Lenkung hydrostatisch mit unabhängiger Pumpe		●	●	●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel	Grad	60	60	60	60	60	60
<b>KRAFTHEBER</b>							
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●	●	●
Hubkraft Heckkraftheber	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>							
Pumpenförderleistung	l/min	45	45	45	45	45	45
Zusätzliche hydraulische Steuerventile hinten		3	3	3	3	3	3
<b>PLATTFORM</b>							
Mit Silent-Block-Aufhängung		●	●	●	●	●	●
Digitalanzeige		●	●	●	●	●	●
Überrollbügel		●	●	●	●	●	●
Fahrersitz mit mechanischer Federung		●	●	●	●	●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>							
Hinterreifen		360/70 R24	380/70 R24	380/85 R84	380/70 R28	380/85 R24	420/70 R28
Max. Länge mit Unterlenker	mm	3829	3942	3829	3942	3829	3942
Breite min./max.	mm	1466-1866	1450-1944	1597-1997	1584-1984	1597-1997	1624-2024
Höhe an Überrollbügel	mm	2419	2444	2469	2624	2469	2649
Bodenfreiheit	mm	247	247	267	282	267	307
Radstand	mm	2011	2041	2011	2141	2011	2141
Spurweite vorne min./max.	kg	1166/1442	1166/1442	1292/1515	1296/1496	1292/1516	1296/1496
Spurweite hinten min./max.	kg	1091/1491	1051/1545	1189/1589	1185/1585	1189/1589	1185/1585
Max. Gewicht mit Überrollbügel	kg	2620	2770	2620	2770	2630	2770
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

SERIENMÄSSIG ● OPT ○

Ihr Händler:



www.huerlimann-tractors.com