



HÜRLIMANN XS / XV T4i

80 - 90 - 90.4 - 100 - 105 - 115

- Neues kompaktes und eng zulaufendes Design mit abfallender Motorhaube für eine noch bessere Sicht
- FARMotion Motor Stage 3B (Tier4i) mit 3 oder 4 Zylindern, Common Rail 2000 bar, Turbo mit Ladeluftkühler
- Programmierung der Motordrehzahl über Knopfdruck
- Synchronisiertes mechanisches (LS) oder hydraulisches Wendegetriebe mit Stop&Go-System (GS)
- Mechanisches Getriebe 30+15 oder dreistufiges Lastschalt-Getriebe (HML) 45+45
- Hydraulikanlage mit Tandempumpe 64 l/min (38 + 26 l/min) mit bis zu 5 hydraulischen Zusatzsteuerventilen
- Gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung, automatischer Niveauregelung, Wank- und Seitenstabilisierung und DTC (Differential Traction Control): elektronisch gesteuertes Differential mit automatischer stufenweiser Differentialsperre

 *Hürlimann*

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN XS/XV T4i		80	90	90.4	100	105	115
MOTOR							
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Turbo mit Ladeluftkühler		●	●	●	●	●	●
Max. Leistung (ECE R 120)		55.4/75	65/88	65/88	71/96	75/102	83/113
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 120)	kW/PS	55.4/75	61.5/83	61.8/84	67/91	71.5/97	79/107
Max. Drehmoment	Nm	342	354	354	369	408	435
Drehzahl bei maximalem Drehmoment	U/min	1500	1600	1600	1600	1600	1600
Elektronischer Motorregler		●	●	●	●	●	●
WENDEGETRIEBE							
Mechanisches Wendegertriebe (LS)		●	●	●	●	●	●
Hydraulisches Lastschalt-Wendegertriebe mit Stop&Go (GS)		●	●	●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE							
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechgang		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
LASTSCHALT-GETRIEBE							
5-Gang-Getriebe		●	●	●	●	●	●
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechgang	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Powershift-Gänge	Anz.	3	3	3	3	3	3
HECKZAPFWELLE							
Elektrohydraulische Schaltung		●	●	●	●	●	●
540/540Eco/1000		●	●	●	●	●	●
540/540Eco und Wegzapfwelle		○	○	○	○		
FRONTZAPFWELLE							
Elektrohydraulische Steuerung		●	●	●	●	●	●
Frontzapfwelle 1000		○	○	○	○	○	○
ACHSEN UND BREMSEN							
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Differentialsperre		●	●	●	●	●	●
Auto 4WD		○	○	○	○	○	○
Lenkeinschlagwinkel	Grad	60	60	60	60	60	60
UNABHÄNGIGE VORDERRADAUFHÄNGUNG							
Schwingungsdämpfung		●	●	●	●	●	●
Auto. Niveauregulierung		●	●	●	●	●	●
Wankstabilisierung		●	●	●	●	●	●
Seitenstabilisierung		●	●	●	●	●	●
DTC (Differential Traction Control)		●	●	●	●	●	●
KRAFTHEBER							
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●	●	●
Heckkraftheber elektronisch		○	○	○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Frontkraftheber		○	○	○	○	○	○
Hubkraft Frontkraftheber	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HYDRAULIKANLAGE							
Förderleistung Konstantpumpe (Std.)	l/min	54	54	54	54	54	54
Förderleistung Tandempumpe (Opt.)	l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Zusätzliche hydraulische Steuerventile hinten	Anz.	3	3	3	3	3	3
Steuerventile im Zwischenachsbereich	Anz.	2	2	2	2	2	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Mit Vorderreifen (Querschnitt ETRTO) - XS		240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	260/70R16 (271)	240/70R16 (256)	280/70R16 (296)	280/70R16 (296)
Mit Vorderreifen (Querschnitt ETRTO) - XV		240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	240/70R16 (256)	240/70R16(256)	240/70R16 (256)	240/70R16 (256)
Mit Hinterreifen (Querschnitt ETRTO) - XS		360/70R24 (375)	360/70R24 (375)	380/70R24 (399)	360/70R24 (375)	420/70R24 (439)	420/70R24 (439)
Mit Hinterreifen (Querschnitt ETRTO) - XV		380/70R20 (399)	380/70R20 (399)	380/70R20 (399)	380/70R20 (399)	380/70R20 (399)	380/70R20 (399)
Gesamtbreite (vorne - hinten) - XS	mm	1366 - 1367	1366 - 1367	1381 - 1391	1366 - 1367	1460 - 1461	1460 - 1461
Gesamtbreite (vorne - hinten) - XV	mm	1290 - 1293	1290 - 1293	1290 - 1293	1290 - 1293	1290 - 1293	1290 - 1293
Höhe an Kabine mit Klima - XS / XV	mm	2296 / 2271	2296 / 2271	2321 / 2271	2296 / 2271	2346 / 2271	2346 / 2271
Höhe an Überrollbügel - XS / XV	mm	2419 / 2394	2419 / 2394	2574 / 2394	2419 / 2394	2599 / 2394	2599 / 2394
Bodenfreiheit (Vorderachse) - XS / XV	mm	233	233	243 / 233	233	273 / 233	273 / 233
Radstand	mm	2050	2050	2180	2050	2180	2180
Gesamtleergewicht - XS / XV	mm	3020 / 2950	3020 / 2950	3140 / 3070	3020 / 2950	3140 / 3070	3140 / 3070
Max. zulässiges Gesamtgewicht b. 40 km/h	kg	4600	4600	4600	4600	4600	4600

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler:



www.huerlimann-tractors.com