



HÜRLIMANN XA

80 - 90 - 90.4 - 100.4

Funktional wie äs Schwizer Sackmesser

Mit ihrem neuen Design und den FARMotion-Motoren der neuesten Generation sind die neuen XA bereit, sich den Herausforderungen der Landwirtschaft von morgen zu stellen. Die neuen XA sind mit kraftvollen 3- oder 4-Zylinder Motoren ausgestattet und kommen ganz ohne Diesel-Partikel-Filter und ohne AdBlue aus. Des Weiteren werden alle Modelle serienmässig mit einem 5-Gang Getriebe und optional mit einer 3-Fach Lastschaltung und einem einstellbaren Power-Shuttle ausgeliefert. 3 Steuergeräte, eine hydraulische oder pneumatische Anhängerbremsanlage sowie die echte 4-Rad Bremsanlage sind selbstverständlich auch bei der neuesten XA Generation lieferbar. Die neuen Hürlimann XA wurden entwickelt, um auf die Anforderungen von Betrieben jeglicher Art und Grösse einzugehen. Die neuen XA bieten eine grosse Auswahl an Ausstattungsvarianten und einen hohen Fahrkomfort, um jeden Einsatzbereich, ganz gleich, ob auf dem Feld oder Hof, gerecht zu werden.

 **Hürlimann**
Dä Traktor für d'Schwiz.

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN XA MY19		80	90	90.4	100.4
MOTOR					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder / Hubraum	Anz./cm ³	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849
Common-Rail-Einspritzung	bar	2.000	2.000	2.000	2.000
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW/PS	55,4 / 75	65 / 88	65 / 88	75 / 102
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW/PS	55,4 / 75	61,6 / 84	61,6 / 84	71,1 / 97
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	341	354	354	408
Drehmomentanstieg	%	40	32	32	32
Elektronische Motorregelung		●	●	●	●
Abgasmachbehandlungssystem		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Dieseltankinhalt	Liter	100	100	100	100
WENDEGETRIEBE					
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	-
Hydraulisches Wendegetriebe und Stop&Go-System (GS)		●	●	●	●
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE					
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechganggetriebe	Anz.	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
3-STUFIGES POWERSHIFT-GETRIEBE					
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
HECKZAPFWELLE					
Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit elektrohydraulischer Steuerung		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO / 1.000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
FRONTZAPFWELLE					
Zapfwelle 1.000		○	○	○	○
VORDER- UND HINTERACHSE					
Elektrohydraulische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre		●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel 4WD	Grad	55°	55°	55°	55°
BREMSEN					
Vierradbremssystem		●	●	●	●
Mechanische Feststellbremse		●	●	●	●
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○	○
LENKUNG					
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
KRAFTHEBER					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Elektronischer Heckkraftheber		○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber (Std.)	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
Hubkraft Heckkraftheber (Opt.)	kg	3.600	3.600	3.600	3.600
Hubkraft vorne (Opt.)	kg	2.100	2.100	2.100	2.100
HYDRAULIKANLAGE					
Open-Center-Hydraulikanlage	l/min	54	54	54	54
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3	3	3	3
KABINE					
Klimaanlage		○	○	○	○
Freisichtdach		○	○	○	○
Gefederter Fahrersitz		●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Standardbereifung hinten		420/70 R30	480/70 R30	480/70 R30	480/70 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3.430	3.430	3.560	3.560
Breite (min.-max.)	mm	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	2.005 - 2.405	2.005 - 2.405
Radstand (4WD)	mm	2.100	2.100	2.230	2.230
Spurweite vorne (min.-max.)	mm	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.450 - 1.850	1.450 - 1.850
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.900	1.500 - 1.900
Max. Höhe an Kabine (min. - max.)	mm	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610
Leergewicht	kg	3.200	3.200	3.300	3.300
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

SERIENMÄSSIG ● OPT ○ Nicht verfügbar -

Ihr Händler: