



JOKER

65_75 DT E3



Motor TIER III mit Hochdruck-Einspritzsystem

Neue einteilige Motorhaube

Synchronisiertes Getriebe 12 VW + 3 RW

Duo-Zapfwelle 540/750 U/min

Hydrostatische Bremsung an allen 4 Rädern

Hydrostatische Lenkung mit unabhängiger Pumpe

Technische Daten		Joker 65 DT E3	Joker 75 DT E3								
Versionen		Allrad	Allrad								
Motor											
Zylinder/Hubraum	Anz./ cm3	3/3000	3/3000								
Ansaugung		Turbo	Turbo								
Max. Leistung (2000/25/CE)	PS/kW	62/46	72/54								
Nenn Drehzahl	U/min.	2350	2350								
Max. Drehmoment	Nm	240	265								
Motordrehzahl bei max. Drehmoment	U/min.	1600	1600								
Kühlung		Flüssigkeit-/Ölkühlung									
Motorregelung		mechanisch									
Luftfilter		Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz									
Auspuffkopf unter Motorhaube		mit seitlichem Auspuffrohr									
Inhalt Diesel-Kraftstofftank	Liter	70									
Abmessungen und Gewichte(mit Hinterradbereifung)		16.9R28	16.9R28								
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315	3315								
Min. / Max. Breite	mm	1969/2269	1985/2285								
Bodenfreiheit	mm	400	400								
Radstand	mm	1975	1975								
Spurweite vorn max.	mm	1750	1750								
Spurweite hinten max.	mm	1840	1840								
Kleinster Wendekreis ohne Lenkbremse	mm	3700	3700								
Gewicht mit Überrollbügel	mm	2380	2380								
Getriebe											
Getriebekupplung		mit mechanischer Betätigung									
Mechanisches Schaltgetriebe		12 VW + 3 RW									
Max. Geschwindigkeit	km/h	30									
Differentialsperre vorne und hinten 100%		mit mechanischer Betätigung									
Schmierung		Zwangsschmierung									
12 VW - Geschwindigkeit in km/h bei Motordrehzahl 2280 U/min. Mit Hinterradbereifung 16.9 R30											
1L	2L	3L	4L	1M	2M	3M	4M	1V	2V	3V	4V
0.83	1.28	2.12	2.97	2.92	4.48	7.44	10.46	9.43	14.45	24.00	32
3 RW - Geschwindigkeit in km/h bei Motordrehzahl 2280 U/min. Mit Hinterradbereifung 16.9 R30											
1L	1M					1V					
1.29	4.54					14.66					
Bremsen und Lenkung											
Bremsen	Scheibenbremsen im Ölbad an 4 Rädern mit hydrostatischer Betätigung										
Feststellbremse	unabhängig										
Lenkung hydrostatisch mit separater Pumpe/l/min	hydrostatisch/ 17										
Lenkschlagwinkel	Allrad	55°									
Vorderachse											
Zuschaltung von Antrieb und Differential	mechanisch										
Differentialsperre vorne 100%	mechanisch										
Heckzapfwelle											
Drehzahl	U/min.	540/540 ECO									
Steuerung	mechanisch- unabhängig										
Hydraulischer Kraftheber											
Heckkraftheber	mechanisch										
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg	3000									
Pumpen-Förderleistung	l/min.	33									
Hydraulische Zusatzsteuerung	Anz. Wege	2/4									
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)	mit festen Gelenkkugeln										
Fahrerplatz											
Getriebe-Schalthebel	seitliche Positionierung										
Überrollbügel	2-Pfosten-Ausführung, Oberteil abklappbar										
Instrumententafel	analog										
Fahrersitz	mechanisch										



Es werden Original SDF-Kühlfüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen



Same Deutz-Fahr Schweiz AG
Plattstrasse 5, 9536 Schwarzenbach
www.samedeutz-fahr.ch

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren